



COSTRUZIONI | КОНСТРУКЦИИ



FORESTALE | ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



SHORT2016



MADE IN ITALY



RA700

HP 230/300 - kW 169/221



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min CON RUOTA LIBERA
- Rotore rinforzato Ø 1100 con picchi
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sul supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Sicurezza

- Protezioni di sicurezza CE
- Bandinelle anteriori di protezione
- Protezioni antintrusione per trasporto
- Piedini di stazionamento

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (3ª категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин С МЕХАНИЗМОМ СВОБОДНОГО ХОДА
- Усиленный ротор диаметром 1100 со лезвиями
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Безопасность

- Безопасные защиты CE
- Защитные передние шторки
- Защита от вторжения для транспортировки
- Стояночные опоры

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4



MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITA' DI LAVORO*	ROTORE	PESO*
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ*	ПОТОРА	ВЕС*
	HP - Л.С. kW - кВт	mm	mm	cm	giri/min - Об/МИН	Kg
700x400	230 / 300 169 / 221	450	1870	70	190	5400
700x500	230 / 300 169 / 221	550	1870	70	190	5600

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

RA1500

HP 300/400 - kW 221/294



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (4ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato diametro 2260
- Rotore con picchi Ø 35 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Sicurezza

- Protezioni di sicurezza CE
- Protezioni antintrusione per trasporto

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (4ª категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 2260
- Ротор с лезвиями Ø 35 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Безопасность

- Безопасные защиты CE
- Защита от вторжения для транспортировки

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4



MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PROFONDITA' DI LAVORO*	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ*	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	cm	giri/min - Об/МИН	Kg
1500x400	300/400	221/294	450	2300	145	178	6800
1500x500	300/400	221/294	550	2300	145	178	7200

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА



www.valentini-group.com

Valentini Antonio Srl

Borgo Padova, 126 | 35012 Camposampiero

(Padova) Italia | T. +39 049 5790797

F. +39 049 9316876 | info@valentini-group.com