



COSTRUZIONI | КОНСТРУКЦИИ



FORESTALE | ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



SHORT2016



MADE IN ITALY



FIELD EXPERIENCE

**MADE IN ITALY
SINCE 1973**

Esperienza in campo da oltre 40 anni.

Un Made in Italy che l'azienda vanta dal 1973, promuovendo ricerca, innovazione tecnologica, versatilità nella costruzione delle proprie macchine agricole.

Prodotti sempre all'avanguardia costruiti con materiali di qualità in acciaio microlegato ad alta resistenza a tutela di ottime prestazioni e durata nel tempo.

Un successo garantito che la Valentini ha costruito nel tempo, con l'obiettivo della soddisfazione dei propri clienti e che la propria esperienza diventi tesoro di tutti.

Более 40 лет накопленного опыта.

Made in Italy, которым предприятие гордится с 1973 года, постоянное продвижение поиска, технологических инноваций, гибкости в изготовлении собственных сельскохозяйственных машин.

Передовая продукция изготовлена из высококачественной микросплавной и высокопрочной стали для защиты оптимальных эксплуатационных качеств и длительного срока службы.

Гарантированный успех, которого компания Valentini добилась в целях удовлетворения собственных заказчиков и распространения накопленного опыта.





MODELLO МОДЕЛЬ	Potenza HP Мощность Л.С.	Potenza kW Мощность кВт	Pagina Страница
FORESTALE FISSE - НЕПОДВИЖНЫЕ ЛЕСНЫЕ ФРЕЗЫ			
SC - SCORPION 1000-1300-1500	70 / 110	51 / 81	T2_1:2,26_JG 24
SC - SCORPION 1800-2000-2300-2500-2800	100 / 220	74 / 162	T2_1:2,26_JG 25
AP - APACHE 1000-1300-1500	100 / 150	74 / 110	T0_1:3,09_MS 26
AP - APACHE 1800-2000-2300-2500-2800-3000	140 / 280	103 / 206	T0_1:3,09_MS 27
DE - DEMONIO 1000-1300-1500	110 / 190	81 / 140	T1_1:4,08_ER 28
DE - DEMONIO 1800-2000-2300-2500-2800-3000-3300	180 / 340	132 / 250	T1_1:4,08_ER 29
CB - CANNIBAL 1800-2000-2300-2500-2800-3000-3300-3500	220 / 400	162 / 294	T5_1:3,10_FA 30


LEGENDA | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



La trasmissione 3G Трансмиссия 3G

È una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Боковая трансмиссия с 3 зубчатыми механизмами разработана для передачи больших мощностей, в том числе и за счет важной ширины ленты зубчатых механизмов и увеличенного модуля зубцов. Данная система превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссии и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением.



Cardani a frizione Фрикционные карданы

Il cardano a frizione è un sistema di protezione in caso di carichi eccessivi: rispetto ai sistemi di sicurezza a vite di trancio evita perdite di tempo per la sostituzione del bullone. Il meccanismo è costituito da due/quattro dischi mantenuti in spinta contrapposta da una serie di molle regolabili.


Фрикционный кардан — это система защиты в случае повышенных нагрузок. По сравнению с предохранительными системами на основе разрывных болтов избегается потеря времени на замену болта. Механизм состоит из двух/четырёх дисков, которые поддерживаются под напором рядом регулируемых пружин.



La trasmissione 4G by Valentini Трансмиссия 4G by Valentini

È una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

Боковая трансмиссия на 4 зубчатых механизма, которая по сравнению с трансмиссией 3G служит также суперредуктором в помощь центральному контрприводу машины, понижает внутреннее тепло центрального контрпривода и поглощение мощности трактором. Данная система HEAVY DUTY превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссии и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением.



Cardani a camme Кулачковые карданы

Il cardano a camme è il migliore sistema di protezione per la trasmissione: il meccanismo con sistema a camme interno interrompe momentaneamente lo sforzo in caso di carichi eccessivi nella trasmissione del moto. In caso di superamento del carico di taratura la flangia interna può girare in folle sulla flangia esterna evitando danni alle trasmissioni; il riarmo è automatico.


Кулачковый кардан является наилучшей защитной системой для трансмиссии. Механизм с внутренней системой кулачков моментально прерывает усилие в случае повышенных нагрузок при передаче движения. В случае превышения установленной нагрузки внутренний фланец может вхолостую вращаться на внешнем во избежание повреждений трансмиссии. Возврат в изначальное положение происходит автоматически.



La trasmissione 6G by Valentini **Трансмиссия 6G by Valentini**

E' una trasmissione laterale a 6 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 4G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.


Боковая трансмиссия на 6 зубчатых механизма, которая по сравнению с трансмиссией 4G служит также суперредуктором в помощь центральному контрприводу машины, понижает внутреннее тепло центрального контрпривода и поглощение мощности трактором. Данная система HEAVY DUTY превосходит традиционную цепную или ременную трансмиссии и подходит для тяжелых нагрузок и работ с большим заглублением.



Cardani a frizione doppio per pieghevoli **Двойные фрикционные карданы для складных машин**

Le macchine pieghevoli adottano il sistema cardani laterali a frizione che evita carichi eccessivi sui due corpi laterali in modo indipendente permettendo la continuità di lavoro regolare in caso di difficoltà di uno dei due.

Фрикционный кардан — это система защиты в случае повышенных нагрузок. По сравнению с предохранительными системами на основе разрывных болтов избегается потеря времени на замену болта. Механизм состоит из двух/четырех дисков, которые поддерживаются под напором рядом регулируемых пружин.



Tenute speciali a labirinto by Valentini **Специальные лабиринтные уплотнения by Valentini**

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

Нижние опоры трансмиссии и неприводная сторона разработаны для более длительного срока службы за счет системы лабиринтных канавок, которые задерживают грязь снаружи и препятствуют материалу, скопившемуся вокруг опор, повредить внутреннюю систему.



Cambio ad ingranaggi **Зубчатая коробка передач**

Il cambio di velocità a ingranaggi permette di variare il regime di rotazione dei rotori di erpici o frese.

Зубчатая коробка передач позволяет изменять режим вращения роторов бороны или фрезы.

LEGENDA | LEGEND



La trasmissione 3G 3G transmission

E' una trasmissione laterale a 3 ingranaggi, concepita per trasmettere grandi potenze, grazie anche alla importante larghezza della fascia degli ingranaggi e al modulo maggiorato dei denti. Questo sistema è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

It is a 3-gear side transmission, designed to transmit high power, also thanks to the ultra-wide cog ring and large-sized teeth. This system is superior to traditional chain or belt transmission systems, suitable for heavy duty works and works at depth.



La trasmissione 6G by Valentini 6G transmission by Valentini

E' una trasmissione laterale a 6 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 4G funge anche da super extra riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

This is a 6-gear side transmission, which compared to the 4G transmission also acts as a extra super gear reducer assisting the machine's central transmission, reducing internal heat and the tractor's power absorption.


This "HEAVY DUTY" system is superior to traditional chain or belt transmission systems, suitable for heavy duty works and works at depth.



La trasmissione 4G by Valentini 4G transmission by Valentini

E' una trasmissione laterale a 4 ingranaggi, che rispetto alla trasmissione 3G funge anche da super riduttore, in aiuto al rinvio centrale della macchina, riducendo il calore interno del rinvio centrale e l'assorbimento di potenza dal trattore. Questo sistema "HEAVY DUTY" è superiore rispetto alle tradizionali trasmissioni a catena o a cinghie, indicata per lavori pesanti e lavori in profondità.

This is a 4-gear side transmission, which compared to the 3G transmission also acts as a CREEPER GEAR reducer assisting the machine's central transmission, reducing internal heat and the tractor's power absorption. This "HEAVY DUTY" system is superior to traditional chain or belt transmission systems, suitable for heavy duty works and works at depth.



Tenute speciali a labirinto by Valentini Special labyrinth seals by Valentini

I supporti inferiori trasmissione e lato folle sono stati concepiti per aver una maggior durata, grazie ad un sistema di cave a labirinto che trattiene lo sporco all'esterno e impedisce ai materiali che si impigliano attorno ai supporti di danneggiare il sistema interno.

The lower transmission and neutral side supports have been designed to last longer, thanks to a labyrinth system that keeps the dirt outside and prevents materials entangled on the supports from damaging the internal system.

FORESTRY MULCHING

FORESTALE



SC - SCORPION

HP 70/110 - kW 51/81

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (2ª категория)
- Узел моноскорости 540 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 500 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от механического домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4



T2_1:2,26_JG

273-17,5

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОЧВА ИЛИ ПОЧВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫХЛОМ ГРУНТЕ	ПОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	giri/min - ОБ/МИН	Kg	
1000	70/110	51/81	1075	1295	36	7	15	323	790
1300	80/110	59/81	1325	1545	46	7	15	323	940
1500	90/110	66/81	1575	1795	56	7	15	323	1150

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

SC - SCORPION

HP 100/220 - KW 74/162



T2_1,2,26_JG
273-17,5

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto meccanico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (2ª категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 500 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОЧВА ИЛИ ПЛОЩА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫБЬЛОМ ГРУНТЕ	ПОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - ОБ/МИН	Kg
1800	100 / 220	74 / 162	1825	2075	66	7	15	328	1450
2000	120 / 220	88 / 162	2075	2325	76	7	15	328	1600
2300	130 / 220	103 / 162	2325	2575	86	7	15	328	1760
2500	150 / 220	110 / 162	2575	2825	96	7	15	328	1920
2800	170 / 220	125 / 162	2825	3075	106	7	15	328	2080

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

AP - APACHE

HP 100/150 - kW 74/110



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (2 и 3 категория)
- Узел моноскорости 540 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 635 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Салазки регулировки рабочего заглубления с наладкой от МЕХАНИЧЕСКИХ домкратов
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидораспределители от 2 до 4



TO_1:3,09_MS

406-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CERPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОЧВА ИЛИ ПОЧВА С КОРНЕВИЦАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫЛКОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - Об/Мин	Kg
1000	100 / 150	74 / 110	1075	1460	36	15	25	266	1580
1300	110 / 150	81 / 110	1325	1710	46	15	25	266	1665
1500	130 / 150	96 / 110	1575	1960	56	15	25	266	1850

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

AP - APACHE

HP 140/280 - kW 103/206



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con picchi
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro registrabili tramite martinetti MECCANICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (2 и 3 категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 635 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 40 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Салазки регулировки рабочего заглубления с наладкой от МЕХАНИЧЕСКИХ домкратов
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 4



TO_1:3:09_MS

406-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОЧВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫЛКОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - ОБ/МИН	Kg
1800	140 / 280	103 / 206	1825	2210	66	15	25	310	2550
2000	160 / 280	118 / 206	2075	2460	76	15	25	310	2630
2300	170 / 280	125 / 206	2325	2710	86	15	25	310	2750
2500	190 / 280	140 / 206	2575	2960	96	15	25	310	2870
2800	210 / 280	154 / 206	2825	3210	106	15	25	310	2990
3000	230 / 280	169 / 206	3075	3460	116	15	25	310	3110

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

DE - DEMONIO

HP 110/190 - kW 81/140



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini 4G"
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto MECCANICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto MECCANICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (3ª категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 800 со лезвиями
- Ротор с зубом типоразмера 50 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Одиночная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini 4G
- Подшипник неприводной стороны в масляной ванне
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от МЕХАНИЧЕСКОГО домкрата
- Механическая регулировка заглубления салазок
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6


T1_1:4,08_ER
508-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CERPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОЧВА ИЛИ ПОЧВА С КОРНЕВИЦАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫЛКОМ ГРУНТЕ	ПОТОРА	ВЕС*
	HP - Л.С. kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - Об/Мин	Kg
1000	110 / 190 81 / 140	1075	1515	36	22	40	305	1950
1300	130 / 190 96 / 140	1325	1765	46	22	40	305	2300
1500	140 / 190 103 / 140	1575	2015	56	22	40	305	2550

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА

DE - DEMONIO

HP 180/340 - kW 132/250



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 800 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione meccanica delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (3ª категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 800 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 50 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ и ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца опоры трансмиссии и опоры неприводной стороны
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/8 Z6)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini-4G
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы и решетки отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Механическая регулировка заглубления салазок
- Кожух защиты картера и салазок с наружной стороны
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ и ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6


T1_1:4,08_ER
508-30

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SOTTO O CON CERPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОЧВА ИЛИ ПОЧВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫЛКОМ ГРУНТЕ	РОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - ОБ/МИН	Kg
1800	180 / 340	132 / 250	1825	2265	66	22	40	305	3300
2000	200 / 340	147 / 250	2075	2515	76	22	40	305	3600
2300	220 / 340	162 / 250	2325	2765	86	22	40	305	4000
2500	230 / 340	169 / 250	2575	3015	96	22	40	305	4300
2800	250 / 340	184 / 250	2825	3265	106	22	40	305	4600
3000	270 / 340	199 / 250	3075	3515	116	22	40	305	4900
3300	290 / 340	213 / 250	3325	3765	126	22	40	305	5200

* approssimativo | * approximate weight

CB - CANNIBAL

HP 220/400 - kW 162/294

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 950 con picchi
- Rotore con dente taglia 50 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione sui supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/4 Z20)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G" a
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Regolazione IDRAULICA delle slitte per la profondità lavoro
- Cuffia protezione carter in entrambi i lati
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 6

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Универсальное 3-х точечное крепление (3ª категория)
- Узел моноскорости 1000 об/мин
- Усиленный ротор диаметром 950 со лезвиями
- Ротор с зубцом типоразмера 50 из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Защитные кольца на опоре трансмиссии
- Центральный кардан с предохранительным болтом (вилка со стороны трактора 1" 3/4 Z20)
- Двойная боковая зубчатая передача в масляной ванне Valentini
- Опоры подшипника со специальными уплотнениями Labyrinth Bearing Protection by Valentini
- Задние сдерживающие листы отбора измельченного продукта с регулировкой от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- Регулируемые передние направляющие конвейеры от ГИДРАВЛИЧЕСКОГО домкрата
- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ регулировка заглубления салазок
- Защитный кожух картера по обеим сторонам
- Защитный ответный капот из ВЫСОКОПРОЧНОЙ И ИЗНОСОСТОЙКОЙ СТАЛИ
- Фрикционная система отладки "By Valentini"

Примечания по оснастке тракторов

- Коробка передач вариатор или супер редуктор
- Требуемые гидрораспределители от 2 до 6


T5_13,10_FA
660-35

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SOTTO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*	
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ	ЗУБЬЕВ**	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* ПЛОТНАЯ ПОСВА ИЛИ ПСВА С КОРНЕВИЩАМИ	РАБОЧЕЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ* НА РЫЛЛОМ ГРУНТЕ	ПОТОРА	ВЕС*	
	HP - Л.С.	kW - кВт	mm	mm	n° - К-ВО	cm	cm	giri/min - ОБ/МИН	Kg
1800	220 / 400	162 / 294	1745	2210	66	27	50	258	4320
2000	260 / 400	191 / 294	1995	2460	76	27	50	258	4800
2300	280 / 400	206 / 294	2245	2710	86	27	50	258	5520
2500	300 / 400	221 / 294	2495	2960	96	27	50	258	6000
2800	320 / 400	235 / 294	2745	3210	106	27	50	258	6480
3000	330 / 400	243 / 294	2995	3460	116	27	50	258	6960
3300	340 / 400	250 / 294	3245	3710	126	27	50	258	7440
3500	350 / 400	257 / 294	3495	3960	136	27	50	258	7920

* Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** БЕЗ ДОБАВЛЕННЫХ ЗУБЬЕВ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА



www.valentini-group.com

Valentini Antonio Srl

Borgo Padova, 126 | 35012 Camposampiero

(Padova) Italia | T. +39 049 5790797

F. +39 049 9316876 | info@valentini-group.com